




## NUMINOS

suspension intérieure, 36°, noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également la suspension NUMINOS® PD PHASE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1004155
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	250mA
Longueur du câble de suspension	250 cm
Hauteur	16.2 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.691 kg
Poids brut	0.905 kg
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	10.42 W
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

## Source Lumineuse

791815		Page du BIG WHITE	88
--------	---	-------------------	----

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------