




## 3~ NUMINOS® PHASE M

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 2700K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretto, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 1925 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Articolo:                                 | 1004174                    |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 500mA                      |
| Lunghezza                                 | 18.5 cm                    |
| Altezza                                   | 16.5 cm                    |
| Diametro                                  | 8.5 cm                     |
| Peso netto                                | 0.77 kg                    |
| Peso lordo                                | 1.06 kg                    |
| Classe isolamento                         | I                          |
| Dettagli di montaggio                     | Binario a soffitto         |
| Dimmerabile                               | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente |
| Wattaggio                                 | 20.1 W                     |
| Lumen                                     | 1925 lm                    |
| Temperatura colore                        | 2700 Kelvin                |
| Angolo di emissione                       | 24 °                       |
| Colore                                    | bianco                     |
| CRI                                       | 90                         |
| UGR ≤                                     | 16                         |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                     |
| Durata                                    | 50000 h                    |
| BIG WHITE pagina                          | 64                         |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello<br>frontale bianco |
|---------|----------------------------------------|