3~ NUMINOS® PHASE M

apparecchio con sistema trifase nero/nero 3000K 36°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 1970 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo:	1004179
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Lunghezza	18.5 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.77 kg
Peso lordo	1.06 kg
Classe isolamento	I
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	20.1 W
Lumen	1970 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	13
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
BIG WHITE pagina	64

Sorgente Luminosa

791822	

Accessori

1006168	NUMINOS® M , anello frontale bianco