




3~ NUMINOS® PHASE M

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 4000K 36°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2120 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo:	1004191
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Lunghezza	18.5 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.77 kg
Peso lordo	1.06 kg
Classe isolamento	I
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	20.1 W
Lumen	2120 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
BIG WHITE pagina	64

Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

Accessori

1006168	NUMINOS® M , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------