




## NUMINOS® SPOT PHASE M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
2700K 60°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® SPOT PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1885 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 95. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004200                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montage                      | Aufbau                  |
| Montagedetails               | Decke                   |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 20.1 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A                    |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                   |
| Lumen                        | 1885 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 22                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h                 |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Länge                 | 18.5 cm              |
| Höhe                  | 16.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Nettogewicht          | 0.83 kg              |
| Bruttogewicht         | 1.125 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 74                   |