




## **NUMINOS® CL PHASE M**

apparecchio a plafone/ a parete a LED da interni nero/nero 3000K  $24^{\circ}$ 

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE M Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 1955 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## **DATI TECNICI**

Articolo:	1004226
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Altezza	18.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.68 kg
Peso lordo	0.93 kg
Classe isolamento	I
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	20.1 W
Lumen	1955 lm
T	
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	3000 Kelvin 24 °
Angolo di emissione	24 °
Angolo di emissione Colore	24 ° nero
Angolo di emissione  Colore  CRI	24° nero 90
Angolo di emissione  Colore  CRI  UGR ≤	24 ° nero 90 16
Angolo di emissione  Colore  CRI  UGR ≤  Dati LXXBXX	24 ° nero 90 16 L80B50



## Sorgente Luminosa

791822	A E
Accessori	
1006168	NUMINOS® M , anello frontale bianco