


NUMINOS

suspension intérieure, 24°, blanc/noir, LED, 20,1W, 3000K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® PD PHASE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. La suspension peut séduire avec une consommation de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1 955 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1004254
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	500mA
Longueur du câble de suspension	250 cm
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.948 kg
Poids brut	1.209 kg
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	20.1 W
Lumen	1955 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

791822		Page du BIG WHITE	90
--------	---	-------------------	----

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------