


NUMINOS® PD PHASE M

sospensione a LED da interni bianco/nero 3000K 36°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a sospensione NUMINOS® PD PHASE M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 20,1 Watt, un'intensità luminosa di 1970 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

| | |
|---|----------------------------------|
| Articolo: | 1004255 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 500mA |
| Lunghezza sospensione | 250 cm |
| Altezza | 18.5 cm |
| Diametro | 8.5 cm |
| Peso netto | 0.963 kg |
| Peso lordo | 1.193 kg |
| Classe isolamento | I |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Wattaggio | 20.1 W |
| Lumen | 1970 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |

Sorgente Luminosa

| | | | |
|--------|---|------------------|----|
| 791822 |  | BIG WHITE pagina | 90 |
|--------|---|------------------|----|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|