




## 3~ NUMINOS® PHASE L

### 3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2430 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004278                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails               | Schiene Decke           |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 28 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 6 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 40 µs                   |
| Lumen                        | 2430 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 24 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 13                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung        | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lichtaustritt   | direkt  |
| Risikogruppe    | 1       |
| Länge           | 21.3 cm |
| Höhe            | 18 cm   |
| Durchmesser     | 10 cm   |
| Nettogewicht    | 1.07 kg |
| Bruttogewicht   | 1.4 kg  |
| BIG WHITE Seite | 66      |