




## NUMINOS® SPOT PHASE L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
2700K 24°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2440 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004294                  |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tilttable |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke                    |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 28 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Höhe Einschaltstrom          | 6 A                      |
| Dauer Einschaltstrom         | 40 µs                    |
| Lumen                        | 2440 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 24 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 19                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |
| Lebensdauer                  | 5000 h                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Länge                 | 21.3 cm              |
| Höhe                  | 18 cm                |
| Durchmesser           | 10 cm                |
| Nettogewicht          | 1.08 kg              |
| Bruttogewicht         | 1.425 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 76                   |