




NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 28W, 3000K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT PHASE L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 340 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. : | 1004303 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 700mA |
| Longueur | 21.3 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 1.08 kg |
| Poids brut | 1.425 kg |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Puissance en watts | 28 W |
| Lumen | 2340 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------|----|
| 791822 |  | Page du BIG WHITE | 76 |
|--------|---|-------------------|----|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|