




## NUMINOS® CL PHASE L

apparecchio a plafone/parete a LED da interni bianco/nero 2700K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2400 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Articolo:                                 | 1004319                    |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA                      |
| Altezza                                   | 21.3 cm                    |
| Diametro                                  | 10 cm                      |
| Peso netto                                | 0.95 kg                    |
| Peso lordo                                | 1.26 kg                    |
| Classe isolamento                         | I                          |
| Montaggio                                 | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto                   |
| Dimmerabile                               | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente |
| Wattaggio                                 | 28 W                       |
| Lumen                                     | 2400 lm                    |
| Temperatura colore                        | 2700 Kelvin                |
| Angolo di emissione                       | 36 °                       |
| Colore                                    | bianco                     |
| CRI                                       | 90                         |
| UGR ≤                                     | 19                         |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                     |
| Durata                                    | 50000 h                    |
| BIG WHITE pagina                          | 84                         |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|