



NUMINOS® CL PHASE L

apparecchio a plafone/ a parete a LED da interni
nero/nero 3000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2340 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

| | |
|---|----------------------------|
| Articolo: | 1004323 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA |
| Altezza | 21.3 cm |
| Diametro | 10 cm |
| Peso netto | 0.95 kg |
| Peso lordo | 1.26 kg |
| Classe isolamento | I |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Wattaggio | 28 W |
| Lumen | 2340 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 84 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|