




NUMINOS

suspension intérieure, 60°, blanc/noir, LED, 28W, 2700K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également la suspension NUMINOS® PD PHASE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 475 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1004344
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Longueur du câble de suspension	250 cm
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.2 kg
Poids brut	1.284 kg
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	28 W
Lumen	2475 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

791800		Page du BIG WHITE	92
--------	---	-------------------	----

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------