




## NUMINOS® PD PHASE L

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 3000K  
24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® PD PHASE L Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2430 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004346                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 28 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Höhe Einschaltstrom          | 6 A                      |
| Dauer Einschaltstrom         | 40 µs                    |
| Lumen                        | 2430 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 24 °                     |
| Farbe                        | schwarz                  |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 13                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |
| Lebensdauer                  | 50000 h                  |
| Lichtstärkeverteilung        | rotationssymmetrisch     |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lichtaustritt   | direkt   |
| Risikogruppe    | 1        |
| Höhe            | 21.3 cm  |
| Durchmesser     | 10 cm    |
| Pendellänge     | 250 cm   |
| Nettogewicht    | 1.305 kg |
| Bruttogewicht   | 1.53 kg  |
| BIG WHITE Seite | 92       |