




## **NUMINOS® PD PHASE L**

## sospensione a LED da interni nero/nero 3000K $60^{\circ}$

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a sospensione NUMINOS® PD PHASE L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 28 Watt, un'intensità luminosa di 2400 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## **DATI TECNICI**

| Articolo:                                 | 1004348                         |  |
|---|---------------------------------|--|
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V          |  |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA                           |  |
| Lunghezza sospensione                     | 250 cm                          |  |
| Altezza                                   | 21.3 cm                         |  |
| Diametro                                  | 10 cm                           |  |
| Peso netto                                | 1.258 kg                        |  |
| Peso lordo                                | 1.55 kg                         |  |
| Classe isolamento                         | I                               |  |
| Montaggio                                 | Superficie                      |  |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto,Soffitto con accessori |  |
| Dimmerabile                               | Si                              |  |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente      |  |
| Wattaggio                                 | 28 W                            |  |
| Lumen                                     | 2400 lm                         |  |
| Temperaturacolore                         | 3000 Kelvin                     |  |
| Angolo di emissione                       | 60 °                            |  |
| Colore                                    | nero                            |  |
| CRI                                       | 90                              |  |
| UGR≤                                      | 22                              |  |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                          |  |
| Durata                                    | 50000 h                         |  |
|   | •                               |  |



## Sorgente Luminosa

| 791822    | A E                                 | BIG WHITE pagina | 92 |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----|
| Accessori |                                     |                  |    |
| 1006169   | NUMINOS® L , anello frontale bianco |                  |    |