




## NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, blanc/noir, LED, 10,42W, 2700K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 980 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Réf. :                                  | 1004416                |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 250mA                  |
| Hauteur                                 | 16.2 cm                |
| Diamètre                                | 6.5 cm                 |
| Poids net                               | 0.56 kg                |
| Poids brut                              | 0.725 kg               |
| Classe de protection                    | I                      |
| Montage                                 | En saillie             |
| Détails de montage                      | Plafond                |
| Variable                                | Oui                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                   |
| Puissance en watts                      | 10.42 W                |
| Lumen                                   | 980 lm                 |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin            |
| Angle de rayonnement                    | 60 °                   |
| Coloris                                 | blanc                  |
| IRC                                     | 90                     |
| UGR ≤                                   | 19                     |
| Données LXXBXX                          | L80B50                 |
| Durée de vie                            | 50000 h                |
| Page du BIG WHITE                       | 80                     |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|