




3~ NUMINOS® DALI M

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 4000K 24°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2125 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|------------------------|
| Articolo: | 1004478 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 500mA |
| Lunghezza | 18.5 cm |
| Altezza | 16.5 cm |
| Diametro | 8.5 cm |
| Peso netto | 0.72 kg |
| Peso lordo | 0.77 kg |
| Classe isolamento | I |
| Dettagli di montaggio | Binario a soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Wattaggio | 20.1 W |
| Lumen | 2125 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 24 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 64 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|