




NUMINOS® CL DALI M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 36°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2120 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1004523 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 35 A |
| Dauer Einschaltstrom | 2 µs |
| Lumen | 2120 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 18.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.75 kg |
| Bruttogewicht | 1 kg |
| BIG WHITE Seite | 82 |