# CONCRETO EL

**incasso da parete grigia, 3.2W, 45lm, 3000K**

La moderna lampada da parete CONCRETO EL, realizzata in calcestruzzo, pone un accento forte nell'area esterna. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, la lampadina a LED integrata genera una piacevole luce bianca calda e offre il massimo della sostenibilità grazie alla durata di 50000 ore. Con la classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta al meglio da polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1006406 |
| **Codice IP** | IP 65 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 03 |
| **Resistenza all'urto** | 0.35 Joule |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Parete |
| **Tensione nominale primaria** | 100-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 700 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 3.2 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 50 °C |
| **Numero di apparecchi a LS B16A** | 28 |
| **Numero di apparecchi a LS C16A** | 48 |
| **Livello di corrente di spunto** | 15 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 300 µs |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0 |
| **Lumen** | 45 lm |
| **Temperatura colore** | 3000 Kelvin |
| **Colore** | grigio |
| **CRI** | 80 |
| **Dati LXXBXX** | L80B50 |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 1319291 | |

| | |
|---|---|
| **Durata** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Larghezza** | 10 cm |
| **Altezza** | 10 cm |
| **Profondità** | 7 cm |
| **Peso netto** | 0.5 kg |
| **Peso lordo** | 0.535 kg |
| **Forma dello scasso** | quadrata |
| **Lunghezza d'incasso** | 9.2 cm |
| **Larghezza d'incasso** | 9.2 cm |
| **Profondità d'incasso** | 6.5 cm |