




CONCRETO EL

incasso da parete grigia, 3.2W, 15lm, 3000K

Attira gli sguardi grazie al calcestruzzo, il materiale alla moda: la lampada da parete CONCRETO EL, di forma squadrata, pone accenti forti nell'area esterna. Con 3000 Kelvin, la sorgente luminosa a LED incassati fissi genera una luce bianca calda, impreziosita da una durata di 50000 ore. Con la classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta al meglio da polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni.



DATI TECNICI

Articolo	1006407
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	3.2 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	15 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	grigio
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50

Sorgente Luminosa

1319291	
---------	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	10 cm
Altezza	10 cm
Profondità	7 cm
Peso netto	0.52 kg
Peso lordo	0.556 kg
Forma dello scasso	quadrata
Lunghezza d'incasso	9.2 cm
Larghezza d'incasso	9.2 cm
Profondità d'incasso	6.5 cm