



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf.                          | 1006424           |
| Douille                       | GU10              |
| Source                        | LED GU10 51mm     |
| Nombre de douilles            | 1                 |
| Lampes incluses               | Non               |
| Plage d'inclinaison           | 90 °              |
| Plage de rotation horizontale | 350 °             |
| Code IP                       | IP 20             |
| Montage                       | En saillie        |
| Détails de montage            | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection          | I                 |
| Puissance en watts            | 10 W              |
| Température ambiante          | 25 °C             |
| Coloris                       | blanc             |
| Longueur                      | 12.5 cm           |
| Hauteur                       | 13 cm             |
| Diamètre                      | 7 cm              |
| Poids net                     | 0.428 kg          |
| Poids brut                    | 0.458 kg          |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1005076 | Source LED QPAR51 ,<br>blanc, GU10, 2700K                     |
| 1005079 | Source LED QPAR51 ,<br>blanc, GU10, 3000K                     |
| 1005082 | Source LED QPAR51 ,<br>blanc, GU10, 4000K                     |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule<br>LED, 6 W, 2200 2700 K,<br>IRC90, 36° |

## Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1006449 |  |
| 1006450 |  |
| 1006451 |  |
| 1007190 |  |