


## IN-LINE 44 48V TRACK

opal, DALI, Spot, weiß 14W, 1180lm, 3000K, CRI90, 95°

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, dass nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700-K/3000K/4000K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI >90). Dazu ist die DALI-kompatible IN-LINE Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006624
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Schiene, Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	48V
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.5 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	1180 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	95 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	28

## Lichtquelle



<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	43.5 cm
<b>Breite</b>	2.2 cm
<b>Höhe</b>	2.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.279 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.299 kg