



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                                     | 1006667                         |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                               |
| Code IP                                  | IP 20                           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                           |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                       |
| Détails de montage                       | Rail,Rail plafond,Rail applique |
| Variable                                 | Oui                             |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI                            |
| Tension nominale primaire                | 48V                             |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                          |
| Classe de protection                     | III                             |
| Puissance en watts                       | 8.7 W                           |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                          |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                           |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                           |
| Lumen                                    | 670 lm                          |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                     |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                            |
| Coloris                                  | blanc                           |
| IRC                                      | 90                              |
| UGR ≤                                    | 25                              |
| Données LXXBXX                           | L80B50                          |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |

|              |          |
|--------------|----------|
| Durée de vie | 50000 h  |
| Risk Group   | 1        |
| Hauteur      | 8 cm     |
| Diamètre     | 5 cm     |
| Poids net    | 0.178 kg |
| Poids brut   | 0.19 kg  |