




INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006720
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	960 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50



Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1004786	NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent
1004788	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.326 kg
Poids brut	0.349 kg