



DATI TECNICI

Articolo	1006782
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50

Sorgente Luminosa

798303	
--------	---

Accessori

1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero

Durata	50000 h
Risk Group	2
Altezza	8 cm
Diametro	5 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	0.211 kg
Peso lordo	0.226 kg