



DATI TECNICI

Articolo	1006895
Numero di diverse finestre	1
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	730 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Lunghezza	8 cm
Diametro	4.9 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.257 kg
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm

Sorgente Luminosa

798303	
--------	--

Accessori

1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	Driver LED , 200mA 10- W, Quick Connector
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffuso- re
1005613	NUMINOS® XS , diffuso- re trasparente
1005614	NUMINOS® XS , diffuso- re smerigliato
1005615	NUMINOS® XS , diffuso- re nero