



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1007032     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 2150 lm     |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 40 °        |
| Colore                         | nero        |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Dati LXXBXX                    | L80B50      |
| Risk Group                     | 1           |
| Lunghezza                      | 13 cm       |
| Diametro                       | 10 cm       |
| Peso netto                     | 0.95 kg     |
| Peso lordo                     | 1.017 kg    |
| Lunghezza d'incasso            | 15 cm       |
| Diametro d'incasso             | 13 cm       |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA                 |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA                 |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi      |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma       |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato  |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape |