



## NEW TRIA®

**LED-Modul, 2700K, 60°, PHASE, schwarz**

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das 7W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000-K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80B10@50.000h.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007382                          |
| IP Code                      | IP 20                            |
| Montage                      | Einbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA                           |
| Wattage                      | 8.3 W                            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 88                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 149                              |
| Höhe Einschaltstrom          | 3 A                              |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.4                              |
| Lumen                        | 705 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                             |
| Farbe                        | schwarz                          |
| CRI                          | 90                               |
| LXXBXX Daten                 | L80B10                           |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Lebensdauer</b>   | 50000 h  |
| <b>Risikogruppe</b>  | 1        |
| <b>Höhe</b>          | 3.9 cm   |
| <b>Durchmesser</b>   | 5 cm     |
| <b>Nettogewicht</b>  | 0.12 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.128 kg |