





## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

Deckeneinbauleuchte, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, quadratisch, weiß

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® UNIVERSAL 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte Multi-Wattage LED MODUL, das in Sachen Leistung und Lichtintensität variabel und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Während der CCT-Switch eine einfache Auswahl zwischen 2500K, 3000K und 4000K erlaubt, sorgt der Schwenkbereich für eine flexible Ausrichtung des Lichts. In schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007439                          |
| Dreh- oder Schwenkbar        | tiltable                         |
| IP Code                      | IP 20                            |
| Montage                      | Einbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung    | 100-180 mA                       |
| Schutzklasse                 | II                               |
| Wattage                      | 8.6 W                            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 128                              |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 212                              |
| Höhe Einschaltstrom          | 10 A                             |
| Dauer Einschaltstrom         | 100 µs                           |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.02                             |
| Lumen                        | 540/600/600 lm                   |
| Lichtfarbtemperatur          | 2500/3000/4000 Kelvin            |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                             |
| Farbe                        | weiß                             |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>CRI</b>               | 90       |
| <b>LXXBXX Daten</b>      | L80B10   |
| <b>Lebensdauer</b>       | 50000 h  |
| <b>Risikogruppe</b>      | 1        |
| <b>Länge</b>             | 8.2 cm   |
| <b>Breite</b>            | 8.2 cm   |
| <b>Höhe</b>              | 3.4 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>      | 0.21 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.225 kg |
| <b>Ausschnittsform</b>   | rund     |
| <b>Einbautiefe</b>       | 4 cm     |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 6.8 cm   |