




## WORKLIGHT PRO

**Stehleuchte, 150W, 4000K, Touch, weiß**

Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die Stehleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien ( $UGR < 14$ ) Lichtausbeute von 130 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit, Tageslichtsteuerung, der Bewegungssensor und lange Lebensdauer (L80/B10 50.000h), die die Office-Standleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007466
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Mobil
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Touch
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	48 V
Schutzklasse	I
Wattage	150 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	3
Anzahl Leuchten an LS C16A	5
Höhe Einschaltstrom	72 A
Dauer Einschaltstrom	410 $\mu$ s
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	20000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	75 °

## Lichtquelle

Farbe	weiß
CRI	80
UGR $\leq$	16
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Länge	163.4 cm
Breite	24 cm
Höhe	200 cm
Nettogewicht	20.7 kg
Bruttogewicht	22.149 kg