




## WORKLIGHT PRO

**Stehleuchte, 150W, 4000K, Touch, schwarz**

Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die Stehleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien ( $UGR < 14$ ) Lichtausbeute von 130 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit, Tageslichtsteuerung, der Bewegungssensor und lange Lebensdauer (L80/B10 50.000h), die die Office-Standleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                              | 1007465           |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                 |
| IP Code                               | IP 20             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03             |
| Schlagfestigkeit                      | 0.35 Joule        |
| Montage                               | Mobil             |
| Dimmbar                               | Ja                |
| Technologie der Dimmung               | Touch             |
| Primäre Nennspannung                  | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 48 V              |
| Schutzklasse                          | I                 |
| Wattage                               | 150 W             |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 3                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 5                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 72 A              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 410 µs            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.4               |
| Lumen                                 | 20000 lm          |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel                        | 75 °              |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Farbe         | schwarz   |
| CRI           | 80        |
| UGR ≤         | 16        |
| LXXBXX Daten  | L80B10    |
| Lebensdauer   | 50000 h   |
| Risikogruppe  | 0         |
| Länge         | 163.4 cm  |
| Breite        | 24 cm     |
| Höhe          | 200 cm    |
| Nettogewicht  | 20.7 kg   |
| Bruttogewicht | 22.149 kg |