




WORKLIGHT PRO 150

Pendelleuchte, 150cm, 4000K, DALI, Touch, weiß

Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die über DALI steuerbare Pendelleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGR<19) Lichtausbeute von 127 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden, die die Office-Pendelleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007472
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	59 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37
Anzahl Leuchten an LS C16A	37
Höhe Einschaltstrom	5.1 A
Dauer Einschaltstrom	148 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin

Lichtquelle

Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Höhe	24 cm
Tiefe	3.28 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	6 kg
Bruttogewicht	6.42 kg