




## LID I

**Wandaufbauleuchte, 2700/3000K, 15W, PHASE, 100°, anthrazit**

Einstellbare Lichtfarbe via CCT-Switch (2700K/3000K), ein Farbwiedergabeindex über 80 und eine lange LED-Lebensdauer von über 50.000 Stunden: Die neue LID I Wandaufbauleuchte verstrahlt mit ihrem drehbaren Leuchtenkopf ein leistungsstarke Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Einfach ideal, um Wege, Terrassen oder Fassaden von Wohn- und Bürogebäuden atmosphärisch auszu-leuchten.



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                           | 1007667           |
| IP Code                            | IP65              |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK 02             |
| Schlagfestigkeit                   | 0.2 Joule         |
| Montage                            | Aufbau            |
| Montagedetails                     | Wand              |
| Dimmbar                            | Ja                |
| Technologie der Dimmung            | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 350 mA            |
| Schutzklasse                       | I                 |
| Wattage                            | 15 W              |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur       | 40 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 61                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 61                |
| Höhe Einschaltstrom                | 6.5 A             |
| Dauer Einschaltstrom               | 40 µs             |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 67 °C             |
| Stroboskop-Effekt (SVM)            | 0.05              |
| Lumen                              | 900/1050 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                | 2700/3000 Kelvin  |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Abstrahlwinkel | 100 °     |
| Farbe          | anthrazit |
| CRI            | 80        |
| LXXBXX Daten   | L70B20    |
| Lebensdauer    | 50000 h   |
| Risikogruppe   | 0         |
| Breite         | 13 cm     |
| Höhe           | 13 cm     |
| Tiefe          | 9 cm      |
| Nettogewicht   | 1.23 kg   |
| Bruttogewicht  | 1.316 kg  |