




I-RING

Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, la nouvelle applique I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Elle évite également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ce luminaire outdoor anthracite dispose d'une protection optimale et sa durée de vie de 50 heures est extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007236
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.2 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite

Source Lumineuse

	
--	---

IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Profondeur	8.2 cm
Diamètre	24 cm
Poids net	0.95 kg
Poids brut	1.017 kg