




M-POL S Polehead 180°

anti-éblouissant, tête de lampe, anthracite, 10 W,
700 lm, 2700 K, IRC80

M-POL est le nom de la famille de luminaire SLV dont les membres portent des têtes de lampe individuelles. Le M-POL S Polehead y fait lui aussi figure de pionnier : son faisceau anti-éblouissant de 2700 K est directement dirigé vers l'allée, ce qui évite toute pollution lumineuse et contribue fortement à préserver la noirceur du ciel. Grâce à leur indice IP65, ces têtes de lampe sont protégées du vent et de la pluie, tandis que leur classe de protection IK10 témoigne d'une résistance aux chocs violents. Tout simplement le produit idéal pour l'éclairage haut de gamme des sites extérieurs professionnels et commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007234
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance aux chocs	20 Joule
Détails de montage	Sol avec accessoires
Nombre de câblages en continu	17
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,503
Nombre de luminaires sur LS B16A	97
Nombre de luminaires sur LS C16A	121
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	700 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
228726	Boîte de connexion en T , extérieur, noir, IP68
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable

Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.05 kg
Poids brut	1.124 kg