




## WORKLIGHT PRO

Lampadaire, 100 W, 4000 K, Touch, blanc

La nouvelle WORKLIGHT PRO est notre solution haute performance pour les espaces de travail : ce lampadaire est conçu pour répondre de façon optimale aux exigences de la dernière actualisation de la norme EN 12464:2021. Avec son rendement lumineux anti-éblouissant (UGR < 14) de 130 lm/W, sa température de couleur de 4000 K et sa puissance lumineuse indirecte améliorée, elle offre également toutes les qualités nécessaires à une bonne ergonomie de travail. À cela s'ajoutent sa dimmabilité, son pilotage en fonction de la lumière du jour, son détecteur de mouvement et sa longue durée de vie (L80/B10 50 000 h). Autant d'atouts qui font l'ADN spécifique de ce lampadaire de bureau : un collègue SLV fidèle qui booste votre productivité naturelle.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                     | 1007463           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                 |
| Code IP                                  | IP 20             |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 03             |
| Résistance aux chocs                     | 0.35 Joule        |
| Montage                                  | Mobile            |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Touch             |
| Tension nominale primaire                | 200-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 48 V              |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 100 W             |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 45 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 7                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 12                |
| Hauteur du courant d'appel               | 46 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 280 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.4               |
| Lumen                                    | 13000 lm          |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 75 °              |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Coloris        | blanc     |
| IRC            | 80        |
| UGR ≤          | 14        |
| Données LXXBXX | L80B10    |
| Durée de vie   | 50000 h   |
| Risk Group     | 0         |
| Longueur       | 83.5 cm   |
| Largeur        | 24 cm     |
| Hauteur        | 196 cm    |
| Poids net      | 14.1 kg   |
| Poids brut     | 15.087 kg |