




WORKLIGHT PRO

Lampadaire, 150 W, 4000 K, Touch, noir

La nouvelle WORKLIGHT PRO est notre solution haute performance pour les espaces de travail : ce lampadaire est conçu pour répondre de façon optimale aux exigences de la dernière actualisation de la norme EN 12464:2021. Avec son rendement lumineux anti-éblouissant (UGR < 14) de 130 lm/W, sa température de couleur de 4000 K et sa puissance lumineuse indirecte améliorée, elle offre également toutes les qualités nécessaires à une bonne ergonomie de travail. À cela s'ajoutent sa dimmabilité, son pilotage en fonction de la lumière du jour, son détecteur de mouvement et sa longue durée de vie (L80/B10 50 000 h). Autant d'atouts qui font l'ADN spécifique de ce lampadaire de bureau : un collègue SLV fidèle qui booste votre productivité naturelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007465
Nombre de sorties lumineuses diffuses	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Mobile
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Touch
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	48 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	150 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	3
Nombre de luminaires sur LS C16A	5
Hauteur du courant d'appel	72 A
Durée du courant d'appel	410 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	20000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	75 °

Source Lumineuse

Coloris	noir
IRC	80
UGR $\leq$	16
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	163.4 cm
Largeur	24 cm
Hauteur	200 cm
Poids net	20.7 kg
Poids brut	22.149 kg