




## KADUX

**encastré de plafond, double, 3000 K, 38°, IP 20, carré, noir**

La dernière génération de la famille d'encastres de plafond KADUX présente un boîtier solide à l'esthétique carrée élégante. Avec un rendement lumineux de 108 lm/W, cet encastré de plafond à deux sources diffuse une lumière blanc chaud (3000 K) encore plus efficace. Son IRC supérieur à 90 rend également sa couleur très neutre. Le luminaire est aussi dimmable. Une solution idéale pour les commerces, l'hôtellerie et la restauration – sans oublier une installation rapide et facile, grâce à un raccordement direct à une tension secteur de 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                    | 1007559                                                |
| Orientable ou inclinable                | inclinable                                             |
| Code IP                                 | IP 20                                                  |
| Montage                                 | Encastrément                                           |
| Détails de montage                      | Plafond                                                |
| Variable                                | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                                      |
| Courant / tension secondaire            | 350 mA                                                 |
| Classe de protection                    | II                                                     |
| Puissance en watts                      | 14 W                                                   |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                                                  |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 85                                                     |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 144                                                    |
| Hauteur du courant d'appel              | 2 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                | 80 µs                                                  |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.45                                                   |
| Lumen                                   | 1550 lm                                                |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                    | 38 °                                                   |
| Coloris                                 | noir                                                   |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| IRC                       | 90       |
| Données LXXBXX            | L80B10   |
| Durée de vie              | 50000 h  |
| Risk Group                | 1        |
| Longueur                  | 15 cm    |
| Largeur                   | 9 cm     |
| Hauteur                   | 8.3 cm   |
| Poids net                 | 0.53 kg  |
| Poids brut                | 0.567 kg |
| Forme de découpe          | carré    |
| Longueur d'encastrement   | 14 cm    |
| Largeur d'encastrement    | 8 cm     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |