




LYGANTsimple

Applique en saillie, 3000 K, 8 W, blanc

L'applique en saillie LYGANT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Cette conception à une source, réalisée en acier inoxydable, est disponible en quatre coloris tendance différents. Son diffuseur intérieur opale répand une lumière blanc chaud (3000 K) au rendu de couleurs neutre (IRC > 90) à travers un abat-jour en verre transparent strié de lignes, pour métamorphoser n'importe quelle pièce en cocon de bien-être. Et, bien sûr, grâce à son indice IP44, LYGANT présente une protection optimale contre les projections d'eau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007613
Code IP	IP44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,91
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	560 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

	
--	---

Risk Group	0
Longueur	13.5 cm
Largeur	7.5 cm
Hauteur	32.6 cm
Poids net	1.5 kg
Poids brut	1.605 kg