



ONE CUBE UP/DOWN

Suspension, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, blanc

Anneau libre pour un nouveau design tout en rondeur : la suspension ONE CUBE ajoute à la famille de luminaires SLV déjà appréciée un membre supplémentaire, annonciateur de performances renouvelées. La version UP/DOWN diffuse vers le haut et le bas une lumière blanc neutre (4000 K), variable par DALI, au rendu de couleurs neutre (IRC > 90) et présente une longue durée de vie de 50 000 heures. Une solution idéale pour les salons raffinés des habitations privées ou les espaces commerciaux. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse parfaite.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007672
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	DALI 2,Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	2100 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	80 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	26
Hauteur du courant d'appel	50 A
Durée du courant d'appel	209 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	6500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
	•



Source Lumineuse

	A E
	A E

Angle de rayonnement	44 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.2 cm
Diamètre	80.5 cm
Longueur du câble de suspension	300 cm
Poids net	3.8 kg
Poids brut	4.066 kg