



## DATI TECNICI

Articolo	1007232
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Numero di cablaggi	17
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,54
Numero di apparecchi a LS B16A	97
Numero di apparecchi a LS C16A	121
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	750 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h

## Sorgente Luminosa

	
--	---

### Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a T , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox

Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.05 kg
Peso lordo	1.124 kg