



DATI TECNICI

Articolo	1007235
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,503
Potenza nominale in standby	0.5 W
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	100
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	700 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Colore	antracite

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006453	Scatola di collegamento , 5 poli, IP68, nera, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.05 kg
Peso lordo	1.124 kg