

DATI TECNICI

Articolo	1007470
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI,Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	45
Numero di apparecchi a LS C16A	45
Livello di corrente di spunto	4.75 A
Durata della corrente di spunto	162 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	6100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

Angolo di emissione	80 °
Colore	grigio
CRI	80
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	120 cm
Altezza	24 cm
Profondità	3.28 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	5.1 kg
Peso lordo	5.457 kg