



## DATI TECNICI

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Articolo                                  | 1007667                    |
| Codice IP                                 | IP65                       |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 02                      |
| Resistenza all'urto                       | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                                 | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio                     | Parete                     |
| Dimmerabile                               | Sì                         |
| Tecnologia del dimming                    | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria            | 350 mA                     |
| Classe isolamento                         | I                          |
| Wattaggio                                 | 15 W                       |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima              | 40 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 61                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 61                         |
| Livello di corrente di spunto             | 6.5 A                      |
| Durata della corrente di spunto           | 40 µs                      |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 67 °C                      |
| Effetto stroboscopico (SVM)               | 0.05                       |
| Lumen                                     | 900/1050 lm                |
| Temperatura colore                        | 2700/3000 Kelvin           |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Angolo di emissione | 100 °     |
| Colore              | antracite |
| CRI                 | 80        |
| Dati LXXBXX         | L70B20    |
| Durata              | 50000 h   |
| Risk Group          | 0         |
| Larghezza           | 13 cm     |
| Altezza             | 13 cm     |
| Profondità          | 9 cm      |
| Peso netto          | 1.23 kg   |
| Peso lordo          | 1.316 kg  |