



DATI TECNICI

Articolo	1007668
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	30
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	30
Numero di apparecchi a LS C16A	30
Livello di corrente di spunto	12 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	73 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.09

Sorgente Luminosa



Lumen	1700/2000 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B20
Durata	50000 h
Risk Group	0
Larghezza	25.5 cm
Altezza	13 cm
Profondità	9 cm
Peso netto	1.92 kg
Peso lordo	2.054 kg