



DATI TECNICI

Articolo	1007680
Codice IP	IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	112
Numero di apparecchi a LS C16A	224
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	acciaio inox

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1007682	
1007684	
1007683	
1007685	

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Profondità	11.5 cm
Diametro	10.5 cm
Peso netto	0.6 kg
Peso lordo	0.642 kg
Profondità d'incasso	15 cm
Diametro d'incasso	18 cm