



## Intrack Netzteil

**48V TRACK, 250W, inkl. DALI-Durchverdrahtung, weiß**

Maximal minimalistisch und einfach elegant: Mit einer Leistung von bis zu 250 Watt ist der LED-Treiber für den flexiblen Einsatz in den 48V TRACK Aufbau- und Einbauschienen konzipiert. Dank der Vier-Draht 220V-240V / DALI-Durchverdrahtung sind steuerbare Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern leicht realisiert.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007873                              |
| IP Code                      | IP20                                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                                |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule                            |
| Montagedetails               | Schiene, Schiene Decke, Schiene Wand |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                    |
| Sekundär Strom / Spannung    | 48 V DC                              |
| Schutzklasse                 | II                                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                               |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                                |
| Höhe Einschaltstrom          | 80 A                                 |
| Dauer Einschaltstrom         | 200 µs                               |
| Farbe                        | weiß                                 |
| Länge                        | 26.8 cm                              |
| Breite                       | 2.2 cm                               |
| Höhe                         | 4.35 cm                              |
| Nettogewicht                 | 0.36 kg                              |
| Bruttogewicht                | 0.385 kg                             |