




NOBLO®

plafonnier et applique en saillie, triple, rond, 2700 K, 19 W, PHASE, 32°, noir

Découvrez la nouvelle version technique du projecteur NOBLO®, qui nous séduit par son design élancé. Les spots pivotants et inclinables sont idéaux pour un montage au mur ou au plafond. Avec deux couleurs de boîtier indémodables et une, deux ou trois sorties de lumière, ils offrent de nombreuses possibilités. Pour un éclairage personnalisé, les projecteurs NOBLO® sont disponibles en 2700 K, 3000 K ou en version « dim to warm ». Vous pouvez ajouter une touche personnalisée grâce aux anneaux déco disponibles séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008720
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	107
Nombre de luminaires sur LS C16A	107
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	2350 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1

Longueur	40 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.81 kg
Poids brut	1.1 kg

Accessoires

1008484	NOBLO® , anneau déco, doré
1008487	NOBLO® , anneau déco, bronze
1008486	NOBLO® , anneau déco, cuivre
1008483	NOBLO® , anneau déco, blanc
1008482	NOBLO® , anneau déco, noir
1008485	NOBLO® , anneau déco, gris