

professionalLINE 360° LED Baustrahler JF9120E, 275 W, 40500 lm, Kabel 6,7 m H07RN-F 3G1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1,0 *CH*

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP 65, IK 08.



Artikelnummer 9171652300
EAN 4007123310692

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion sowie einstellbaren Schaltstufen : 25/50/75/100 %.
- Hohe Schlagfestigkeit: IK 08.
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D.
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F3x1,0).
- Inklusiver Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- Empfohlenes Zubehör: Stativ LED Strahler Stativ TS 300 (9171991100).

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	275 W	Kabellänge	6,7 m
Farbtemperatur	6500 K	Schutzklasse	II
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V	Farbe	schwarz/orange

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	11,04 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	10,3 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	25 cm x 43 cm x 55 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	23 cm x 43 cm x 53 cm		

LIEFERUMFANG

professionalLINE 360° mobiler LED Baustrahler